




## Produktinformation



## Kaps TFT-Monitorhalter

### Monitorhalter zur Adaptation an Kaps SOM 62 oder Rollstativ

Mit dem Kaps TFT Monitorhalter kann der Bildschirm in eine besonders bequeme Position gebracht oder auch vollständig aus dem Weg geschafft werden, wenn er nicht benötigt wird.

- Optimale ergonomische Lösung für den Anwender
- Einfache Montage an SOM 62 oder Rollstativ
- Höhenverstellbar über die Säule, Säulenlänge 400 mm
- Optimale Verstellbarkeit durch Schwenken, Kippen und Drehen des Monitors
- Einfache Montage aller VESA® genormten Flachbildschirme (bis 22“)
- Montage-Set und Anleitung inklusive

[www.kolposkop.ch](http://www.kolposkop.ch)



## Monitore

### Neovo DR 22

Speziell für den Einsatz in der Dentalpraxis entwickelt. Die Fähigkeiten der Bilddarstellung unterstützen den Zahnarzt effektiv und übergreifend bei der Diagnose und Behandlung. Das ansprechende Äußere des weißen Metallgehäuses und der NeoV™ Glasoberfläche ergänzen die Funktionen des **EN/IEC 60601-1** zertifizierten Displays in exzellenter Form.

- 22“-Display
- LED-Beleuchtungstechnologie mit hoher Auflösung 1920 x 1080
- NeoV™ Optical Glass
- AIP-Technologie: PIP; integrierte Bildoptimierung
- Robustes Metallgehäuse
- Anschlussmöglichkeiten: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), Audioeingang
- Integrierte Lautsprecher (2 x 2 Watt)
- Schnelle Reaktionszeit von 5 ms
- Beleuchtungsmodus für einfache Betrachtung von Röntgenfilmen
- Medizinische 24 V-Gleichspannungsversorgung
- Medizinische Zertifizierung nach EN60601-1 und IEC60601-1
- EU Energie Effizienzklasse: A



### Neovo X-22Ew

Der X-22Ew bringt neue Gamma- und Black-Level Einstellungen für optimale Bilddarstellung auch bei nicht optimaler Signalgüte. Der X-22Ew ist ein robustes 22“ Full-HD Display designed für professionelle und öffentliche Arbeitsumgebungen.

- 22“-Display
- LED Beleuchtungstechnologie und Full-HD Auflösung 1920x1080
- NeoV™ Optical Glass
- AIP Technology: PIP und PBP Funktion; Rauschunterdrückung
- Black Level Einstellungen
- Vielseitige Signaleingänge: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio-In
- Unempfindliches, robustes Metallgehäuse
- Integrierte Lautsprecher (2 x 2 Watt)

